

# **PX04**

**Modul redukce 16 pin**

*SofCon* ® s.r.o,  
Střešovická 49  
162 00 Praha 6  
tel/fax: (02) 2018 0454



## **Obsah:**

---

<b>Obsah:</b>	<b>3</b>
<b>1. POPIS</b>	<b>4</b>
<b>2. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE</b>	<b>4</b>
<b>3. ZAPOJENÍ KONEKTORÙ</b>	<b>4</b>
<b>4. OBJEDNÁVÁNÍ</b>	<b>5</b>

## 1. Popis

---

Modul PX04 se používá tam, kde je třeba převést silové vodiče z procesu na vstupy/výstupy desek osazených řeznými konektory.

Modul obsahuje dva šestnáctipinové konektory. Sudé piny konektorů jsou vyvedeny na WAGO svorky a liché piny konektorů jsou vyvedeny na dvě WAGO svorky.

WAGO svorky příslušející sudým pinům jsou umístěny na jedné straně desky. WAGO svorky spojující liché piny jsou umístěny na protější straně desky.

## 2. Základní technické údaje

---

<b>Rozměry</b>	87,5 x 71 mm
<b>Vstupní svorky</b>	WAGO
<b>Počet</b>	18 (16+2)
<b>Výstupní konektor</b>	16 pin
<b>Počet</b>	2
<b>Umístění</b>	montážní rámeček
<b>Skladovací teplota</b>	-10° až +80°C
<b>Provozní teplota</b>	0° až +70°C
<b>Provedení</b>	průmyslové

## 3. Zapojení konektorů

---

X1 (řezný)	X4 (wago)		X1 (řezný)	X2 (wago)
1	1		2	1
3	1		4	2
5	1		6	3
7	1		8	4
9	1		10	5
11	1		12	6
13	1		14	7
15	1		16	8

X3 (řezný)	X4 (wago)		X3 (řezný)	X2 (wago)
1	2		2	9
3	2		4	10
5	2		6	11
7	2		8	12
9	2		10	13
11	2		12	14
13	2		14	15
15	2		16	16

#### **4. Objednávání**

---

Příklad objednávky: 10 ks PX04

Na zvláštní objednávku se dodává montážní rámeček.

Na zvláštní objednávku je možno dodat řezné konektory 16 pin a kabel AWG2816.