

SVK01

Svorkovnice

SofCon® *s.r.o.*,
Střešovická 49
162 00 Praha 6
tel/fax: (02) 2018 0454

Obsah:

Obsah:	3
1. POPIS	4
2. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE	4
3. ZAPOJENÍ KONEKTORŮ	4
4. OBJEDNÁVÁNÍ	4

1. Popis

Modul svorkovnice SVK01 se používá tam, kde je třeba spojit mezi sebou více vodičů. Modul svorkovnice obsahuje tři konektory vytvořené z WAGO svorek.

Konektor X1 je sestaven ze 6 svorek X1/1 až X1/6 navzájem propojených. V případě potřeby je možno přeštipnutím drátové spojky vytvořit dvě trojice navzájem propojených svorek a to X1/1 až X1/3 a X1/4 až X1/6.

Konektor X2 je sestaven ze čtyř WAGO svorek navzájem propojených.

Konektor X3 je obdobou konektoru X1. Je tvořen 6 navzájem propojenými svorkami, ze kterých se dají vytvořit dvě trojice navzájem propojených svorek.

2. Základní technické údaje

Rozměry	36 x 71 mm
Svorky	WAGO
Počet	6 + 4 + 6
Umístění	montážní rámeček
Skladovací teplota	-10° až +80°C
Provozní teplota	0° až +70°C
Provedení	průmyslové

3. Zapojení konektorů

X1	spojeno 1, 2, 3, 4, 5, 6 nebo 1, 2, 3 a 4, 5, 6
X2	spojeno 1, 2, 3, 4
X3	spojeno 1, 2, 3, 4, 5, 6 nebo 1, 2, 3 a 4, 5, 6

4. Objednávání

Příklad objednávky: 10 ks SVK01

Na zvláštní objednávku se dodává montážní rámeček, nebo dvě přichytky na DIN lištu, které se šroubují přímo k modulu.